

Pera



PRESSOIRS PNEUMATIQUE PN 240 - 320 480 - 600 cage fermée

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE NOTRE GAMME PN

Qualité d'extraction des jus, hygiène, simplicité d'utilisation et robustesse
LES QUALITÉS RECONNUES DE NOTRE GAMME DE PRESSOIRS PN

- Drains facilement démontables
- Lavage automatique des drains par furet
- "ENOXY" : écoulement des jus à l'abri de l'air (breveté)
- "optimal" : pressurage auto programmable (option)
- Commande par écran tactile conversationnel avec liaison PC
- Vannes pneumatiques d'obturation de la cuve pour macération pelliculaire (option)
- Cuve du pressoir équipée d'une double enveloppe de refroidissement pour le contrôle de la température de macération (option)

MODELÉ	VOLUME (m ³)	CAPACITÉ			PUISSANCE ÉLECTRIQUE TOTALE (kW) 2
		Vendange entière sans rotation (kg)	Vendange égrappée (kg)*	Marc fermenté (kg)*	
PN 240	24	14 000	48 000	72 000	18,5
PN 320	32	18 000	64 000	96 000	22,5
PN 480	48	28 000	96 000	144 000	26
PN 600	60	35 000	120 000	180 000	30

Pour nous contacter
cliquez ici 

* : en poids de vendange au quai de réception
2 : avec compresseur

LA SIGNATURE D'UN MATÉRIEL DE QUALITÉ

Rue de la Métallurgie - 34510 Florensac - FRANCE - (33) 04 67 77 01 21 - Fax (33) 04 67 77 00 44 - e.mail : pera@pera.fr

